



ProtectorWax

Cera de conservación Premium P

Página 1 de 2

Alto brillo, hidrorrepelente y protección intensiva La innovadora cera de conservación de alta tecnología sienta nuevas bases en materia de protección, resistencia, brillo intenso extremo, hidrofugación de larga duración (hidrorrepelente), performance easy to clean y secado del vehículo libre de microburbujas. La red existente formada por componentes reactivos polifuncionales y por componentes para el cuidado de alta calidad garantiza una conservación duradera de brillo intenso y una mejor visión cuando llueve. Si se aplica regularmente, se cubren pequeños rasguños y se impregnan todas las piezas de goma y plástico así como los materiales de techos descapotables aportando una protección contra la pérdida de color y el resquebrajamiento. ProtectorWax contribuye decisivamente a la conservación del valor de los vehículos. Aplicable como cera caliente, fría y espumosa (con máquina y manual). Se alcanzan óptimos resultados de secado incluso con altos niveles de conductividad y difíciles geometrías de ventilación. Las sustancias aromáticas especiales de primera calidad desprenden un perfume frutal. Adecuado de forma óptima para todos los sistemas de filtro y sistemas biológicos de tratamiento de agua. No contiene hidrocarburos de aceite mineral. Conforme a la norma VDA clase A.

Aplicaciones

Puentes de lavado, túneles de lavado, instalaciones autoservicio, cañones de espuma, etc.

Recomendación de uso

Aplique el producto solo o diluido hasta 1:2 mediante la bomba dosificadora. Consumo recomendado por automóvil: cera caliente/fría, 13-19 ml. cera espumosa, 13-19 ml. cera de gama alta, 16-23 ml. Conforme con las normas de la VDA, clase A. Aplicación manual: Vierta aprox. 30 ml de ProtectorWax en 1 l de agua y aplíquelo en la superficie del vehículo que esté limpia y aún mojada utilizando un rociador de espuma o un dispensador de bomba y déjelo remojar. Enjuague bien el producto con una máquina de agua a presión para evitar manchas. Si se aplica con una pistola de espuma, ajuste la predisolución según corresponda. Seque con palmaditas cualquier agua residual. Mezcle el producto solo para una aplicación y no lo almacene.

Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
1 L	319001
10 L	319010
20 L	319020

Valor pH: 4,5

Indicaciones de advertencia



ProtectorWax

Cera de conservación Premium P

Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;

Página 2 de 2

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.